

NOUVEAUTÉ KARL



- Vision galbée diagonale 53 cm (21 pouces)
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 30 cm du mur
- Système vitre propre
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Déflecteurs démontables



Dessus avec motifs en relief

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 6 à 14
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	58
Rendement (%)	77
Indice de performance	0,5
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière (3 pièces). Grille foyère en fonte amovible (2 pièces)
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	30 / 45
CODE EAN (311 983 +...)	
KARL	... 117 377 1

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles



Classe énergétique :

A+

A+

SUPRA



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règlement EU 305/2011

n°1173772019

Les performances du produit Poêles à bois KARL, de type PERSEE, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Association Royale des Gaziers Belges NB 2013

Selon le rapport d'essai de type: 2013-0052

Usage prévu: appareil de chauffage domestique.

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

Caractéristiques essentielles

Performance

Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: Arrière/cotés/avant	300 / 450 / 2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O ₂	0.12 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	371 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	10 KW
Rendement énergétique	77 %

Autres performances déclarées

Débit massique des fumées	7.2 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO ₂ dans les fumées	10.47 %
Étanchéité sous 10Pa / 50Pa	/ m ³ /h
Emissions de particules PM à 13% O ₂	40 mg/Nm ³
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.7 / 7*

B.P.22 - 67216 OBERNAI CEDEX - France
28 RUE DU GENERAL LECLERC
RCS SAVERNE B 675 880 710



Obernai le 18/04/2019

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA
Signé pour le fabricant et en son nom par : **MORGANDO ALBERTO** Directeur Général

Ce document est disponible sur le site Internet www.supra.fr

